

Fully Synthetic

Kixx D1 C3

Высококачественное моторное масло для современных дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).

ACEA C3-16, API SN/CF



ОПИСАНИЕ

Kixx D1 C3 — это синтетическое моторное масло, изготовленное по технологии Low SAPS (низкая зольность, низкое содержание серы и фосфора), разработанное в соответствии с последним стандартом ACEA и API. Разработано для современных дизельных двигателей пассажирских автомобилей, обеспечивает непревзойденное смазывание в широком диапазоне температур и сложных условиях эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Дизельные двигатели с дизельными сажевыми фильтрами (DPF) или селективным каталитическим восстановлением (SCR) или с другими системами доочистки выхлопных газов, когда рекомендовано моторное масло ACEA C3.
- Может использоваться в дизельных легковых автомобилях и в бензиновых двигателях с прямым впрыском

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- ACEA C3-16
- API SN/CF

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная защита от износа и резерв производительности для увеличения срока службы двигателя
- Предотвращает засорение DPF и трехкомпонентного каталитического нейтрализатора (TWCs), увеличивая срок службы этих и подобных им систем доочистки выхлопных газов
- Отличная защита, быстрый и легкий запуск двигателя при низких температурах
- Поддерживает чистоту двигателя, препятствует образованию лаков и нагаров при высокой температуре и низкотемпературных шламов
- Низкий расход масла на угар

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс SAE	5W-30
Плотность, кг/литр при 15 °C	0.851
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C	71.1
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100 °C	12.0
Индекс вязкости	166
Температура потери текучести, °C	-42
Температура вспышки, COC, °C	238
Упаковка (литры)	1, 5, 200