



Fully Synthetic

Kixx PSF

Максимально эффективная жидкость для гидроусилителя руля

ALLISON C-4, DEXRON®-III

ОПИСАНИЕ

Предназначена специально для использования в гидравлических системах рулевого управления, эксплуатируемых в широком диапазоне температур, и соответствует требованиям многих производителей автомобилей - DEXRON-II, DEXRON-III, Allison C-4 и т.д. Это высококачественное масло обладает высокой стойкостью к окислению, улучшенной текучестью при низких температурах, отличными фрикционными характеристиками и сохраняет свою вязкость при длительных механических нагрузках.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидравлический усилитель руля (Пассажирские автомобили, грузовики, автобусы и т.д.), если производителем рекомендовано в качестве рабочей жидкости DEXRON-II, DEXRON-III.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- General Motors DEXRON®-II, DEXRON®-III
- Allison C-4

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает длительный срок эксплуатации.
- Отсутствие пены.
- Превосходная защита от коррозии.
- Хороший запуск в холодном климате, благодаря улучшенной текучести при низких температурах.
- Стабильность фрикционных свойств.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Красный
Плотность, кг/литр при 15 °C	0.844
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C	34.3
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100 °C	7.2
Индекс вязкости	180
Температура потери текучести, °C	-48
Температура вспышки, СОС, °C	212
Вязкость по Брукфилду, сПз при -20 °C	1050
Вязкость по Брукфилду, сПз при -40 °C	11000
Упаковка (литры)	1