



Kixx Grease EP

Полужидкая смазка для централизованных систем

NLGI 000

ОПИСАНИЕ

Литевая смазка изготовлена на минеральном базовом масле, с добавлением противозадирных присадок (EP присадки), ингибиторов коррозии и окисления. Предназначена для использования в централизованных системах смазки или закрытых зубчатых передачах.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Автомобили с бетононасосом
 - Централизованные системы смазки
 - Закрытые зубчатые передачи
 - В местах, где требуется противозадирная полужидкостная смазка
- Диапазон температур при продолжительном использовании:
от -30 до 120 °С.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Продолжительный ресурс работы

Смазка устойчива к окислению, имеет большой срок службы смазки.

Противоизносные характеристики

Эффективный пакет EP присадок предотвращает механизмы от преждевременного износа.

Хорошая прокачиваемость

Хорошая прокачиваемость смазки при низких температурах, за счет правильно подобранных компонентов.

Защита от коррозии

Антикоррозийные присадки обеспечивают надежную защиту оборудования от воздействия влаги (водяные пары, конденсат).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс по стандарту NLGI	000
Температура каплеобразования, °С	164
Стойкость к окислению, кгс/см ²	0.35
Коррозия меди при 100°С, 24 часа	Не тускнеет
Рабочая пенетрация при 25 °С	460
Потеря на испарение, %	7.5
Упаковка (кг)	15